








**Tab. 1.** Momenty bezwładności i wskaźniki wytrzymałości niektórych figur prostych

Przekrój	Moment bezwładności	Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie
	$J_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$ $J_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$	$W_x = \frac{b \cdot h^2}{6}$ $W_y = \frac{h \cdot b^2}{6}$
	$J_x = J_y = \frac{a^4}{12}$	$W_x = W_y = \frac{a^3}{6}$
	$J_x = \frac{b \cdot h^3}{36}$	$W_x = \frac{b \cdot h^2}{24}$
	$J_x = J_y = \frac{a^4}{12}$	$W_x = W_y = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$
	$J_x = J_y = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$	$W_x = W_y = \frac{\pi \cdot d^3}{32} = 0,1d^3$
	$J_x = J_y = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$	$W_x = W_y = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{D^4 - d^4}{D}$
	$J_x = J_y = \frac{5\sqrt{3}}{16} \cdot R^4$	$W_x = \frac{5}{8} R^3$ $W_y = 0,54R^3$